



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632936

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

H8MD-250S、H8MD-250H、H8MD-200S、H8MD-200H、H8MD-160S、H8MD-160H、HYM5E-250S、HYM5E-250H、HYM5E-200S、HYM5E-200H、HYM5E-160S、HYM5E-160H、HUM9E-250S、HUM9E-250H、HUM9E-200S、HUM9E-200H、HUM9E-160S、HUM9E-160H；Ui：1000V；Uimp：12kV；Ue：AC 400/690V；In：160、200、250(Ir：0.4-1 可调)；过电流脱扣器类型：电子式；S 型：Ics：55kA(AC400V)、5kA(AC690V)；Icu：55kA(AC400V)、5kA(AC690V)；H 型：Ics：55kA(AC400V)、10kA(AC690V)；Icu：85kA(AC400V)、20kA(AC690V)；Icw：5kA/1s；选择性类别：B 类；极数：3P、3P+N(3 个保护极，N 极常通)、4P(3 个保护极，N 极可开闭)，3P、4P 适用于隔离，3P+N 不适用于隔离

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 05 日 有效期至：2029 年 05 月 22 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632936

证书附页：第 1 页 共 2 页

型号的解释：

H 8 M D-□ □ / □ □ 000 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 企业代
- (2) 设计序号
- (3) 塑料外壳式断路器
- (4) 智能式脱扣器
- (5) 额定电流(A)：160、200、250
- (6) 短路分断能力级别：S：标准型；H：高级型
- (7) 极数：3—3P，4A—3P+N(N 极始终常通，不与其他三极一起合分)，4B—4P(N 极与其他三极一起合分)
- (8) 智能脱扣器型式代号：4—M 型智能脱扣器、M1 型智能脱扣器；5—H 型智能脱扣器
- (9) 内部附件(000 表示无附件)
- (10) 飞弧距离：常规有飞弧的无代号，零飞弧的 W

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632936

证书附页：第 2 页 共 2 页

HY M 5 E - □ □ / □ □ 000 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1)企业代
- (2)塑料外壳式断路器
- (3)设计序号
- (4)智能式脱扣器
- (5)额定电流(A): 160、200、250
- (6)短路分断能力级别: S: 标准型; H: 高级型
- (7)极数: 3—3P, 4A—3P+N(N 极始终常通, 不与其他三极一起合分), 4B—4P(N 极与其他三极一起合分)
- (8)智能脱扣器型式代号: 4—M 型智能脱扣器、M1 型智能脱扣器; 5—H 型智能脱扣器
- (9)内部附件(000 表示无附件)
- (10)飞弧距离: 常规有飞弧的无代号, 零飞弧的 W

HU M 9 E - □ □ / □ □ 000 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1)企业代
- (2)塑料外壳式断路器
- (3)设计序号
- (4)智能式脱扣器
- (5)额定电流(A): 160、200、250
- (6)短路分断能力级别: S: 标准型; H: 高级型
- (7)极数: 3—3P, 4A—3P+N(N 极始终常通, 不与其他三极一起合分), 4B—4P(N 极与其他三极一起合分)
- (8)智能脱扣器型式代号: 4—M 型智能脱扣器、M1 型智能脱扣器; 5—H 型智能脱扣器
- (9)内部附件(000 表示无附件)
- (10)飞弧距离: 常规有飞弧的无代号, 零飞弧的 W

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司