



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632937

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
塑料外壳式断路器

H8MD-125S、H8MD-125H、H8MD-100S、H8MD-100H、HUM9E-125S、HUM9E-125H、HYM5E-125S、HYM5E-125H、HYM5E-100S、HYM5E-100H、H8MD-63S、H8MD-63H、H8MD-32S、H8MD-32H、HYM5E-63S、HYM5E-63H、HYM5E-32S、HYM5E-32H；Uimp：8kV；Ui：1000V；Ue：AC400V/AC690V；In：32A、63A、100A、125A；过电流脱扣器类型：电子式；S型：AC400V；Ics=Icu：55kA；AC690V：Ics=Icu：5kA；H型：AC400V：Ics：55kA，Icu：85kA；AC690V：Ics：10kA，Icu：20kA；Icw：5kA/1s；选择性类别：B；3P，3P+N(3个保护极，N极常通)，4P(3个保护极，N极可开闭)，3P、4P适用于隔离用，3P+N不适用于隔离用

产品标准和技术要求
GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月22日 有效期至：2029年05月22日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年05月23日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632937

证书附页：第 1 页 共 2 页

型号的解释：

H 8 M D-□ □ / □ □ □ 000 □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1) 企业代
- (2) 设计序号
- (3) 塑料外壳式断路器
- (4) 智能式脱扣器
- (5) 壳架等级额定电流 $I_{nm}(A)$: 32、63、100、125
- (6) 短路分断能力级别: S: 标准型; H: 高级型
- (7) 极数: 3—3P, 4A—3P+N, 4B—4P
- (8) 四极断路器中性极(N极)型式(注)
- (9) 智能脱扣器型式代号: 4—M型智能脱扣器、M1型智能脱扣器; 5—H型智能脱扣器
- (10) 内部附件(000表示无附件)
- (11) 飞弧距离: 常规有飞弧的无代号, 零飞弧的W

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307632937

证书附页：第 2 页 共 2 页

HY M 5 E - □ □ / □ □ □ 000 □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1)企业代
- (2)塑料外壳式断路器
- (3)设计序号
- (4)智能式脱扣器
- (5)壳架等级额定电流 $I_{nm}(A)$: 32、63、100、125
- (6)短路分断能力级别: S: 标准型; H: 高级型
- (7)极数: 3—3P, 4A—3P+N, 4B—4P
- (8)四极断路器中性极(N极)型式(注)
- (9)智能脱扣器型式代号: 4—M型智能脱扣器、M1型智能脱扣器; 5—H型智能脱扣器
- (10)内部附件(000表示无附件)
- (11)飞弧距离: 常规有飞弧的无代号, 零飞弧的W

HU M 9 E - □ □ / □ □ □ 000 □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

- (1)企业代
- (2)塑料外壳式断路器
- (3)设计序号
- (4)智能式脱扣器
- (5)壳架等级额定电流 $I_{nm}(A)$: 125
- (6)短路分断能力级别: S: 标准型; H: 高级型
- (7)极数: 3—3P, 4A—3P+N, 4B—4P
- (8)四极断路器中性极(N极)型式(注)
- (9)智能脱扣器型式代号: 4—M型智能脱扣器、M1型智能脱扣器; 5—H型智能脱扣器
- (10)内部附件(000表示无附件)
- (11)飞弧距离: 常规有飞弧的无代号, 零飞弧的W

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司